



lgtc_01

usb type A - Lightning connector usb cable

コード径：φ3.1-2平行 長さ：0.18m。(MFI認証品)

信号線の導体に銀メッキPCOCCを採用。

信号線と電源線を2平行に分離し、相互の干渉を低減。

信号線側は、アルミテープとTAの編組による、2重シールド。

電源線導体は、OFCのAWG24を使用し、安定した電源を供給。



mshpc_01

mini stereo plug - mini stereo plug twin lead cable

コード径：φ3.1-2平行 長さ：0.1m / 0.12m / 0.75m / 1.5m。

銀メッキPCOCCを導体に採用。

左右が独立した一芯シールド構造で、相互の干渉を低減。

高密度編組シールドで、耐ノイズ性能を向上。

金メッキコネクタを採用し、経年劣化を抑制。



mspp_01

mini stereo plug - 1/4" phone plug (l/r) twin lead cable

コード径：φ3.1-2平行 長さ：0.3m / 0.75m / 1.5m。

銀メッキPCOCCを導体に採用。

左右が独立した一芯シールド構造で、相互の干渉を低減。

高密度編組シールドで、耐ノイズ性能を向上。

金メッキコネクタを採用し、経年劣化を抑制。



mspr_01

mini stereo plug - rca plug (l/r) twin lead cable

コード径：φ3.1-2平行 長さ：0.3m / 0.75m / 1.5m。

銀メッキPCOCCを導体に採用。

左右が独立した一芯シールド構造で、相互の干渉を低減。

高密度編組シールドで、耐ノイズ性能を向上。

金メッキコネクタを採用し、経年劣化を抑制。



optc_01_SS

3.5 - 3.5 optical



optc_01_ST

3.5 - tos optical



optc_01_TT

tos - tos optical

コード径：φ3.1 長さ：0.13m / 0.18m / 0.75m / 1.5m。

信頼性の高い、国内メーカーのPOFを採用。

民生用音響機器のデジタルオーディオ伝送(S/PDIF)に最適。

POFの端面を球面に仕上げ、接続部の伝送損失を低減。

3層のフィルターシースで遮蔽性を向上。

onsop (音素) は、ひさご電材株式会社の登録商標です。

「素の音をつたえる」をコンセプトに、ポータブルオーディオ、デスクトップオーディオ用にデザインしたケーブル製品を展開しています。

www.onsoproject.com designed and manufactured by hisago denzai co., ltd. made in japan Apr 22, 2015