

IE300やIE900など凹型に搭載されたmmcxcとの嵌合を考慮した設計の2021モデル。
 mmcxcの嵌合調整のため、ワッシャー(2枚)を付属。


ict_06_ub3mr_120

タイプ：3.5 3極プラグ - mmcxc (l/r)
 導体：高純度無酸素銅
 ジャケット：TPU
 プラグ：3.5 3極 金メッキ仕上
 コネクタ：mmcxc 金メッキ仕上
 金属スリーブ：チタン (分岐内部アルミ)
 長さ：1.2m
 付属品：mmcxc嵌合用ワッシャー(2枚)
 JAN：4534165014474


ict_06_b12mr_120

タイプ：2.5 4極プラグ - mmcxc (l/r)
 導体：高純度無酸素銅
 ジャケット：TPU
 プラグ：2.5 4極 金メッキ仕上
 コネクタ：mmcxc 金メッキ仕上
 金属スリーブ：チタン (分岐内部アルミ)
 長さ：1.2m
 付属品：mmcxc嵌合用ワッシャー(2枚)
 JAN：4534165014481


ict_06_b14mr_120

タイプ：4.4 5極プラグ - mmcxc (l/r)
 導体：高純度無酸素銅
 ジャケット：TPU
 プラグ：4.4 5極 金メッキ仕上
 コネクタ：mmcxc 金メッキ仕上
 金属スリーブ：チタン (分岐内部アルミ)
 長さ：1.2m
 付属品：mmcxc嵌合用ワッシャー(2枚)
 JAN：4534165014498


mmcxc

新しいIEシリーズとの接続を考慮して、mmcxcコネクタ周囲の寸法が変更されています。
 N30やN5005にも従来通り接続可能です。
 今回の設計では、右側mmcxcコネクタの樹脂成型を暗赤色に変更し、従来品と区別しています。